

4.5.4 SCHEDA AMBITO: ATR-PCC 6

1 Località ed identificazione

L'ambito trova ad est del capoluogo, all'incrocio tra via Mazzini e la SP n. 1 Bressana Bottarone-Salice Terme.




Figura 16. ATR-PCC 6. Stralcio della "Carta delle previsioni di piano"



Figura 17. ATR-PCC 6. Foto aerea

2 Stato di fatto e valore agricolo del suolo

Per la determinazione del valore agricolo del suolo, si fa riferimento alla DGR 8059 del 19 settembre 2008 ("Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei PTCP") e alla DGR 8757 del 22 dicembre 2008 ("Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali").

Il valore agricolo del suolo è determinato sovrapponendo i dati relativi alla vocazione agricola e all'uso reale.

I terreni in oggetto hanno vocazione agricola alta (classe II, punteggio 95).

L'area è attualmente destinata a seminativo a riposo.

Il valore agricolo del suolo è ALTO. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis della LR 12/2005, che sarà stabilita dall'amministrazione comunale in fase di approvazione del piano. La maggiorazione deve essere compresa tra l'1,5% e il 5% del costo di costruzione.

3 Obiettivi

L'obiettivo del PGT è l'edificazione del comparto a destinazione residenziale, con dotazione di adeguati spazi di verde attrezzato e parcheggio.

L'edificazione è subordinata alla realizzazione del primo tratto della strada di collegamento tra via Mazzini e via Montagna, che si trova a quota più bassa rispetto alla Strada Provinciale n. 1.

4 Indice, volume, abitanti, cessioni, monetizzazioni

Superficie territoriale				Abitanti teorici			
Superficie territoriale	St	m ²	6.662	minimo	36	massimo	36
Indici e parametri urbanistici ed edilizi				Volume edificabile			
Indice di edificabilità territoriale minimo	It_min	m ³ /m ²	0,80	Volume minimo	V_min	m ³	5.330
Indici aggiuntivi (incentivi edificatori) = 20% di It_min				Volumi aggiuntivi (incentivi edificatori) = 20% di V_min			
Edilizia bioclimatica	It_agg	m ³ /m ²	0,00	Edilizia bioclimatica	V_agg	m ³	0
Edilizia residenziale sociale				Edilizia residenziale sociale			
Indice di edificabilità territoriale totale	It_tot	m ³ /m ²	0,80	Volume edificabile totale	V_tot	m ³	5.330
Aree per servizi di perequazione d'ambito							
Aree per servizi da cedere o monetizzare				Destinazione e superficie delle aree per servizi da cedere			
destinazione	parametro	abitanti	superficie	destinazione	parametro	abitanti	superficie
	m ² /abit	n.	m ²		m ² /abit	n.	m ²
aree parametriche minime	18,00	36	640	verde attrezzato	6,00	36	213
da cedere	12,00	36	426	parcheggio	6,00	36	213
parametriche monetizzabili	6,00	36	213	totale	12,00	36	426

5 Indicazioni del PTCP - Fasce di rispetto della viabilità provinciale

Il PTCP individua la Strada Provinciale n. 1 Bressana Bottarone-Salice Terme come infrastruttura di livello regionale, destinata ad interventi di riqualificazione.

Secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), la SP n. 1 è una strada di tipo F, soggetta ad una fascia di rispetto di 20 metri.

Tuttavia, l'ambito di trasformazione in oggetto si trova all'interno del centro abitato del capoluogo: all'interno dei centri abitati, il Codice della Strada non prescrive alcuna fascia di rispetto.

La previsione della strada di collegamento tra via Mazzini e via Montagna assicura, in ogni caso, un arretramento di circa 10 metri delle nuove costruzioni rispetto alla strada provinciale.

Si precisa, per concludere, che l'accesso all'ambito di trasformazione non avverrà tramite la SP n. 1, bensì tramite via Mazzini e la strada di progetto sopra descritta.

6 Indicazioni dello Studio Geologico

L'ambito ricade in classe 2 di fattibilità geologica.

Classe 2: "Fattibilità con modeste limitazioni". Le limitazioni sono attribuite alle scadenti caratteristiche geotecniche dei primi strati del sottosuolo. Queste limitazioni sono aggravate dalla presenza di locali falde sospese. La realizzazione di nuovi insediamenti è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggiore dettaglio, che dovranno permettere la definizione della situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione.

Per maggiori dettagli, si rimanda allo Studio Geologico, redatto a cura del Dott. Geol. Alberto Pagano e aggiornato alla più recente normativa antisismica.

7 Prescrizioni sulla mitigazione dell'impatto acustico

Ai sensi del DPR n. 142/2004, i soggetti promotori degli interventi sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di mitigazione dell'impatto acustico dovuto al traffico veicolare esistente e previsto.

8 Viabilità provinciale

L'ambito di trasformazione in oggetto, che è interno al centro abitato del capoluogo, si affaccia sulla Strada Provinciale n. 1 Bressana Bottarone-Salice Terme, che è una strada di tipo F ("strada locale"), secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

Gli ambiti ATR-PCC 6 e ATR-PCC 7 potranno accedere alla viabilità solo attraverso l'indicata strada di arroccamento, che dovrà essere a senso unico dalla via Mazzini alla via Montagna. Contestualmente, la via Mazzini dovrà diventare a senso unico entrante dalla SP n. 1, mentre la via Montagna dovrà diventare a senso unico uscente dalla SP n. 1.

9 Definizione dei parametri urbanistici di dettaglio

L'indice di edificabilità fondiaria If, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

10 Distanze e indici di sostenibilità insediativa

Dc	Distanza dai confini	=	distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo: metà dell'altezza dell'edificio con un minimo di 5,00 m
Ds	Distanza dalle strade	=	distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo: secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo 5,00 m
Df	Distanza fra pareti finestrate	=	distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo: altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m
SPp	Superficie a parcheggio privato	=	1,00 mq ogni 10 mc di volume
Ro	Rapporto di occupazione del suolo	=	60%
Af	Verde ecologico privato	=	40%

11 Numero dei piani fuori terra

Il numero di piani fuori terra e le sezioni ammesse per gli edifici sono le seguenti, riferite agli schemi riportati in un capitolo precedente. È ammessa un'altezza massima degli edifici di 7,50 m.

TIPO	Piani fuori terra	Sottotetto	AMMESSA	NON AMMESSA
1A	1	No		
1B	1	Non abitabile		
2A	2	No		
2B	2	Abitabile		

12 Tipologie consentite

Edifici principali. Facendo riferimento agli schemi riportati in allegato, sono consentite le seguenti tipologie.

TIPOLOGIA	AMMESSA	NON AMMESSA
A	Villette singole	
B	Villette binate	
C	Villette triple	
D	Villette a schiera	
E	Palazzine	

Box ed accessori. Sulla base della loro collocazione nell'area di pertinenza e della posizione rispetto all'edificio principale, sono consentiti i seguenti casi.

COLLOCAZIONE BOX	AMMESSA	NON AMMESSA
b1	box esterno	
b2	box interrato	
b3	seminterrato	